

POPIS MEDICINSKE OPREME

V ceno je vključeno poučitev zaposlenih pri naročniku o pravilnem ravnanju s predmetom naročila ter izročitev vse pripadajoče dokumentacije (navodila, certifikati, garancijski listi)

	enota	kol	cena	skupaj	
1. sklop					
POSTELJE					
1.	Postelja - negovalna trikrat lomljeno ležišče (kovinski trakovi), kovinski okvir s stranskimi oporniki za preprečevanje zdrsa posteljnega vložka, zunanje dimenzije postelje 208 x 98 cm +/- 5%, lesene končnice z masivnimi stebri in polnilo iz iverala, lesene posteljne ograje nastavljive v dveh višinah (primerne za uporabo antidekubitusne blazine), širina ograjnih letvic 100 mm, barva lesa po izbori projektanta, višinska regulacija od 400 – 800 mm in dvigovanje vzglavnega dela ter nadkolenskega dela s pomočjo kvalitetnih elektromotorjev v ločenih ohišjih (kot npr. Dewert), upravljanje s pomočjo daljinskega upravljalca, vgrajena baterija omogoča upravljanje s posteljo v primeru izpada el. energije, 4 kolesa premera 125 mm s centralno zavoro, serijsko vključen trapez (možnost namestitve na levi ali desni strani vzglavja), dimenzije ležišča 2000 mm x 900 mm, nosilnost min. 200 kg, prašno lakirani kovinski deli, barva po izboru projektanta, postelja	kom	151		
2.	Posteljni vložek dimenzije 2000 mm x 900 mm, izdelan iz HR (high resilient - hladno valjane pene), na eni strani oblikovana v kocke, s pralno snemljivo prevleko nepropustno za tekočine, bakterije in viruse, primerna za dvig vzglavnega ali vznožnega dela	kom	151		
3.	s kvalitetnimi pohištvnimi vodili (kot npr. Blum), na kolesih premera 50 mm in polico nad omarico, zgornji predal manjši namenjen za osebne predmete, spodnji predal večji primeren tudi za shranjevanje 1,5 l plastenk, možna uporaba z leve in desne strani, dimenzije cca D 550 mm x Š 460 mm x V 850 mm, nočna omarica mora bit kompatibilna z obposteljno mizico (enako kot postavka 4), barva lesa in kovinskih elementov po izbiri projektanta oz. investitorja	kom	151		

4. kom 151
Obposetljan mizica na štirih kolesih z zavoro fi 50 mm, ročni dvig cca od 600 mm do 1000 mm, lesena plošča cca 400 mm x 650 mm, mizico je možno pospraviti pod polico nočne omarice (enako kot postavka 3), barva lesa in kovinskih elementov po izbiri projektanta oz. investitorja

2. sklop

VOZIČKI

5. Transportni voziček za prevoz umrlih, s snemljivim pralnim pregrinjalom na štirih kolesih premera 200 mm z zavorami, odbojna kolesa na vseh štirih vogalih vozička, dim. cca 2000 mm x 650 mm, nosilnost do 150 kg kom 1
6. Voziček za tuširanje, dimenzije cca 2000 mm x 800 mm, nastavljive višine s pomočjo hidravličnega cilindra cca 500 mm - 900 mm, na kolesih s centralno zavoro, kolesa premera 125 mm, kad in vzglavna blazina iz plastificiranega materiala, opremljen z zaščitno ograjico, gibko odtočno cevjo, centralnim zavornim sistemom. kom 2
7. Ambu lift - dvigalo za transfer in kopanje stanovalca, bakterijski, elektronsko upravljanje, dvig mm 1000 mm, max obremenitev 180 kg, na kolesih, višina koles max 100 mm, dvigalo mora imeti CE certifikat kom 4
8. perila, na kolesih premera 125 mm z zavorami, kroglično vležajenje koles, kovina galvansko zaščitena (cinkana), dimenzije cca 1700 mm x 1200 mm x 600 mm s tremi policami, odprt na eni večji strani, zložljiv. kom 5
9. Voziček servirni s tremi policami iz HPL vodoodpronega materiala, dimenzije cca D 880 mm x Š 480 mm x V 840 mm, alu ograje, enostaven za čiščenje, kolesa premera 100 mm z mehko gumo, ki ne pušča sledi, kroglično vležajenje koles kom 20

- | | | | |
|-----|---|-----|----|
| 10. | Voziček za nego s tremi koši, D 1050, Š 600 V 1000, z dvema košema s pokrovom na pedal in nosilcem za umivalno posodo v nivoju pokrovov. Koša imata nosilno podlogo za vrečke. Tri police, dimenzije dda D 500 mm, Š 600 mm, kolesa z zavorami premera min 100 mm z mehko gumo, ki ne pušča kroglično vležajenje koles. | kom | 9 |
| 11. | Invalidski voziček z jeklenim ogrodjem, zložljiv, zložljiva in odstranljiva za noge, neodstranljiva naslonjala za roke z možnostjo odmikanja, zadnja PU kolesa cca 24", prednja PU kolesa cca 8", širina sedeža 41 cm do 50 cm, globina sedeža 41 cm, žep na zadnji strani, dovoljena teža uporabnika do 110 kg, voziček mora imeti CE certifikat | kom | 30 |
| 12. | Voziček za preveze dimenzije cca D 480 mm x Š 880 mm x V 1100 mm s tremi odlagalnimi policami in predalom s ključavnico, police iz HPL materiala, dodatna izvečna odlagalna polica, ograjice cca 120 mm, dodaten koš za smeti | kom | 9 |
| 13. | Voziček za umazano perilo s tremi koši in pokrivalom na predal različnih barv, dimenzije cca D 1100 mm x Š 600 mm x V 1100 mm, kolesa vrtljiva v vseh smereh, cca min 1100 mm z mehko gumo, ki ne pušča sledi, kroglično vležajenje koles. | kom | 15 |
| 15. | Voziček za prevoz vreč, konstrukcija v celoti inox, dim. cca 1090 mm x 690 mm x 1530 mm, opremljen s pokrovom zgoraj in z dvojnimi pokrovom na sprednji strani za lažje polnjenje in praznjenje, z iztočnim ventilom na centralno zavoro, kolesa fi 200 mm, kapaciteta cca 720 l | kom | 4 |
| 16. | Voziček za prevoz odpadkov s pedalom - žaba, inox konstrukcija, na kolesih Fi 75 mm, štiri odbojna kolesa, dno vozička iz snemljive ABS mase, ki službi kot opora vreče, dim. cca 580 mm x 480 mm x 980 mm | kom | 9 |
| 17. | Hodulja z dvema kolesoma in sedežem, zložljiva, možna nastavitev višine | kom | 15 |

3. sklop

Kopalna kad

18. Dvižna kopalna kad (kot naprimer kad classic line) kom 9
Dolžina kadi 1980 mm, širina 760 mm,
Delovna višina 650 mm - 1050 mm
Višina kadi 490 mm minimalna
višina armaturne plošče 885 mm.
Maksimalna višina armaturne plošče 1285 mm.
Širina armaturne plošče 890 mm.
Vgrajen transformator 220 v/24 V volumen kadi
pribl.) 270 l.
Teža kadi (pribl.) 110 kg
5V IP 65 upravljalik
Pravokotna oblika kadi s polkrožnim vrhom material:
steklena vlakna - ojačan poliester sinhronski aktuar
Bela barva
Podnožje kadi je oblikovano tako, da omogoča
enostaven dostop transfernih dvigal

SKUPAJ BREZ DDV

popust

9,5% DDV

22% DDV

SKUPAJ